

TÁJÉKOZTATÓ

A CB-PU (SM200) 6026-31. cikkszámú védőkesztyűk rendeltetésszerű használatához

Védőeszköz megnevezése:

Ötujjas antisztatikus védőkesztyű mechanikai védelemre

Cikkszám: 6026 - 6-os méret, 6027 - 7-es méret, 6028 - 8-as méret, 6029 - 9-es méret, 6030 – 10-es méret, 6031 – 11-es méret

Alapanyag:

Szénszálas nylon védőkesztyű

A védőkesztyű megfelel a 89/686/EGK Irányelvben (18/2008 (XII.7) SzMM rendeletben) foglaltaknak, valamint az EN 420, EN 388:2003 szabványok előírásainak

Az EK-típustanúsítványt az FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert (Zwengenberger str. 68, 42781, Németország - notifikációs száma: 0299) állította ki.

A védőkesztyű a védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató, dörzsölő, vágó és szűrő mechanikai hatások ellen.



A védelmi képességek teljesítményszintjei kizárólag a kesztyű tenyerére vonatkoznak és csakis új állapotban (nem mosottan, vagy javítva stb.) érvényesek. Továbbá rendelkezik olyan elektrosztatikus tulajdonsággal, melynek következtében az alább leírt feltételekkel használható olyan munkaterületen, mely igényli ezt a jellemzőt. A kesztyű önmagában nem nyújt kellő védelmet az elektrosztatikus feltöltődés ellen, ezért az ezzel a típusú kesztyűvel egyszerre viselt minden ruházatot és cipőt, továbbá kiegészítő védőberendezést az elektrosztatikus kockázat figyelembevételével kell tervezni és alkalmazni. MSZ EN 1149-1: 2006 Elektrosztatikus tulajdonságok. Az alapanyag fajlagos felületi ellenállás mértéke:

Külső (sima) oldal: $1,9 \times 10^7 \Omega$

Belső oldal: $2,7 \times 10^7 \Omega$

A vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv száma: 513/V/09, kiadta: BIMEO Kft (notifikációs szám: 1524), dátum: 2009, december 21.

A kesztyű semmilyen más ártalom ellen nem véd. A védőkesztyű a teljes munkaidő alatt végig hordható.

A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.

Tisztítás, karbantartás: A védőkesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható

Tárolás: Száraz, szellős, fényvédett helyen

Használat: Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a védőkesztyűt. Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba. Ne használjuk a védőkesztyűt a megadott védelmi szintet meghaladó igénybevétel esetén, mert az balesetet okozhat. A mechanikailag sérült, hibás védőkesztyűt ne használjuk, cseréljük le, és feltűnően rongáljuk meg. Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatétól, ezért a védőkesztyű használhatósági idejét – épségén és sértetlenségén túl – alapvetően a viselés körülményei határozzák meg. A használhatósági időtartam meghatározása a munkáltató felelőssége.

Csomagolás: 10/100

Az egységcsomag megbontása esetén kérjük ezen tájékoztató sokszorosítását és minden egyes védőeszközhöz való csatolását.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó/forgalmazó, úgymint

Ganteline kft
2030 Érd, Sas u. 6.

kijelenti, hogy az alábbiak szerinti új védőeszköz

CB-PU (SM 200) 6026-31 cikkszámú karbonszálas antisztatikus, ötujjas poliamid védőkesztyű

6026 – 6, 6027 – 7, 6028 – 8, 6029 – 9, 6030 – 10, 6031 – 11-es méretben

megfelel a 89/686/EGK Irányelvben (18/2008. (XII.3.) SzMM rendeletben) foglaltaknak valamint a honosított harmonizált **EN 388:2003** szabvány követelményeinek, továbbá azonos az **FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert** (Zwengenberger str. 68, 42781, Németország - notifikációs száma: 0299) tanúsító szervezet által kiállított

07050043. számú

EK Típusbizonyítványban szereplő védőeszközzel.

Érd, 2009. február 2.

Ganteline Kft.