




EN 420

4685 KRéf. Ref. Art.Nr. Označení, **Cikkszám,**Tailles, Sizes, Tallas, Größen,
Velikost, **Méret,****10 (275 mm)**

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Az egységcsomag megbontása esetén kérjük ezen tájékoztató sokszorosítását és minden egyes védőeszközhöz való csatolását

 EN 388 1 3 4 x a b c d <small>(0-4) (0-5) (0-4) (0-4)</small>	 EN 407 4 3 x x x x a b c d e f <small>(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)</small>		
--	---	--	--

* Organisme habilité, Notified body, Organismo habilitado, Zulassungsinstitut, **Tanúsító szervezet**, autorizovanou zkušebnou :
SATRA – Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD - UK

Fabricant, producer, gyártó, výrobca:
EURO PROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL – Franciaország

Vente exclusive aux distributeurs

NOTICE D'INFORMATION

Marquage CE : Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme habilité (*ci-dessus) sur la base des Normes Européennes. Le marquage CE apposé sur ces gants signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne N° 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle.

Ne pas utiliser pour la manipulation:

- de produits liquides ou chimiques.
 - d'objets d'une température supérieure à 350 °C
- Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés.

Conservé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

GANTS DE PROTECTION MECANIQUE RENFORCEE D'USAGE GENERAL

Innocuité – Confort – Dextérité – Niveau : 1

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les risques comme l'indique les pictogrammes ci-dessus. Ces pictogrammes sont suivis des niveaux de protection contre les types de risques couverts. Ces niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant.

Résistances à :

EN 388 : a = abrasion, b = tranchage, c = déchirure, d = perforation

TÁJÉKOZTATÓ**CE jelölés**

A terméket egy arra feljogosított, notifikációs számmal rendelkező szervezet vetette kémiai és fizikai vizsgálat alá az Európai Szabványok alapján. A kesztyűn található CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK sz. irányelv (18/2008 XII.3 SZMM rendelet) alapvető követelményeinek.

Nem használható :

Folyékony vagy kémiai anyagok kezeléséhez.
350 °C feletti hőmérsékletű tárgyak megfogásához

Nem tisztítható!

Tárolás eredeti csomagolásban, száraz, hűvös és szellős helyen.

Hőálló és mechanikai védőkesztyű általános használatra

Biztonság – kényelem – fogásbiztoság – Szint: 5

A fent látható piktogramok a termék védelmi képességét jelölik, a mellette, vagy alatta látható számok pedig az adott ártalom elleni védelmi szintet. Ez a védelmi képesség és a védelmi szint természetesen csak a kesztyű tenyerére vonatkozik.

EN 388: a= Kopásállóság,
b= Vágással szembeni ellenállás,
c= Szakító erővel szembeni ellenállás,
d= Szúrással szembeni ellenállás

EN 407: a= Égés elleni védelem (Égési viselkedés),
b= Kontakt hő elleni védelem,
c= Átadott hő elleni védelem,
d= Sugárzó hő elleni védelem,
e= Olvadt fém kismértékű fröccsenése elleni védelem,
f= Nagy mennyiségű olvadt fémmel szembeni védelem
Alapanyag: kötött Nomex védőkesztyű