

GlasKing

Üveg-és általános tisztítószer

- ▲ Erőteljes, enyhén lúgos tisztítószer
- ▲ Gyorsan eltávolít mindenféle szennyeződést
- ▲ Csíkmentesen szárad
- ▲ Nagy szennyhordó képesség
- ▲ Az ablaktörő gumi kiváló siklási viselkedése
- ▲ Fotovoltaikus rendszerek üvegburkolatának tisztítására alkalmas
- ▲ GRM által listázva (Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. vagy Minőségi Egyesület a Homlokzattisztításért)
- ▲ Az európai környezetvédelmi jellel kitüntetve
- ▲ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló felületeken. Különösen alkalmas ablakra, üvegre és akrilüvegre valamint fém- és műanyag ablakkeretekre.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Normál szennyeződés

Üveg- és ablakkerettisztítás:

60 ml 8 L hideg vízhez.

Az ablaktisztításnál nedvesítővel és gumilehúzóval dolgozzunk. Anyagszükséglet : 0,4 ml/m².

Fém homlokzatok tisztítása:

60 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,5 ml/m².

Napi takarítás (felülettisztítás):

40 ml 4 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,2 ml/m².

Napi takarítás (felmosás):

80 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,3 ml/m².

Enyhe szennyeződésnél fél adag is elegendő.

Erős szennyeződés

Üveg- és ablakkerettisztítás:

80 ml 8 L hideg vízhez.

Az ablaktisztításnál nedvesítővel és gumilehúzóval dolgozzunk. Anyagszükséglet : 0,5 ml/m².

Fém homlokzatok tisztítása:

80 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,6 ml/m².

Napi takarítás (felülettisztítás):

80 ml 4 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,4 ml/m².

Napi takarítás (felmosás):

120–160 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,4–0,6 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A csomagolás újrahasznosítható.

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j252601	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j252610	10 L kanna	60

GlasKing

Üveg-és általános tisztítószer

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok < 5 %, anionos tenzidok < 5 %, vízdíható oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 11

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 8,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.