

Diverclean System

TM 90

Padozat- és gépjárműtisztítószer
nagynyomású,
kézi és gépi tisztításhoz

Termékleírás:

A TM 90 terméknek kiemelkedően magas diszpergátor, komplex-képző és tisztítóanyag-tartalma van. A TM 90 nem tartalmaz nátrium-hidroxidot és más agresszív anyagokat.

Halmazállapot: folyékony
pH-érték (1%-os oldatban): kb. 11
Sűrűség: 1,08 g/cm³

Hatóanyagai:

stabilizátorok, nemionos és anionos tenzidek, oldószerek

Hatása:

A TM 90 hatásosan hatol be a szennyeződésekbe, de a szerkezeti anyagokat nem támadja meg. A szennyeződés könnyen elválik a felülettől és jól öblíthető.

Felületi hatása:

A használati utasítás betartása mellett nem károsítja a személy- és tehergépjárművek szerkezeti anyagait (lakk, üveg, króm, gumi, acél, stb.)

Felhasználási terület:

A TM 90 leghatékonyabban gépjárművek, műhelyek, gépalkatrészek, csempe és padozat tisztítására használható.

Használati utasítás:

1. *Nagynyomású tisztítás*

A felhasználandó oldat koncentrációja: hígítás vízzel:

1:5 - 1:20

Koncentráció a tisztítófejen: 0,2 - 1%

Hőmérséklet: 60-90°C

Hatásidő: 2-5 perc

Ezt követően az öblítés max. 60°C-os vízzel történjen.

2. *Tehergépkocsimosó gépsor*

Koncentráció: 0,2-2,0%

Hőmérséklet: hidegen
Hatásidő: berendezéstől függően

3. Padozattisztítás

Hígítás: 1:20 - 1:50
Hőmérséklet: hidegen

A TM 90 felhasználás után alaposan leöblítendő.

Figyelmeztetés:

A TM 90 tisztítóoldata érzékenyebb anyagokon (pl. lakk, alumínium) nem száradhat meg (különösen nyáron az áthevült felületeken!). Tisztítás után lényeges, hogy a felületeket tiszta vízzel jól leöblítsük.

A termék felhasználásánál figyelembe kell venni az általános biztonsági előírásokat.

Tárolás:

Fagyérzékeny, -15°C alatt nem tárolható.

Ökológiai tájékoztatás:

A termék foszfátmentes, tenzidjei biológiailag lebonthatók.

Szakvélemény száma: 7008-20/94 (OKI)