

TÁJÉKOZTATÓ

a 56600, 56602, 56605 cikkszámú kötény, hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos kiegészítő védőruházat, rendeltetésszerű használatához

Minősített (forgalmazó) neve:

Ganteline Kft.

Címe:

2030 Érd, Sas utca 20.

A védőeszköz megnevezése:

marha hasítékbőrből készült kötény, hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos kiegészítő védőruházat; az SDL-20 és SKL-10 hegesztő védőruhával együttes használatához

Cikkszám:

56600, 56602, 56605

EK típusanúsítvány száma:

586-R/2011

EK megfelelőségi nyilatkozat:

EKM – 56600/56602/56605

Védelmi képesség: Az SDL-20 és SKL-10 hegesztő védőruhával együtt használva a védőeszköz az MSZ EN ISO 11611:2008 szabvány szerinti „2. Osztály A1+A2” jelölésnek megfelelő védelmet biztosítja a védett testfelületen.

Védelmi fokozat: A védőeszköz kategóriája a kiadott EK-típusanúsítvány szerint: 2.

Javasolt felhasználási terület: Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz. Az SDL-20 és SKL-10 hegesztő védőruhával együtt használva, a kötény védelmi szintje (2. Osztály A1+A2) alapján a nagyobb mennyiségű fémcsapp keletkezésével jár, ezért nagyobb védelmet igénylő kézi eljárásokhoz (pl.: kézi ívhegesztés bázikus vagy cellulóz típusú elektródával, széndioxid- vagy kevert-védőgázos fogyóelektródos ívhegesztés, nagyfeszültségű inert-védőgázos fogyóelektródos ívhegesztés, önvédő porbeles ívhegesztés, plazmavágás, ívgyalulás, oxigénvágás, termikus szórás) javasolt, illetve olyan munkakörülmények között, amelyek nagyobb védelmet igényelnek (pl.: szűk térben, fej feletti vagy hasonlóan korlátozott testhelyzetben végzett hegesztéskor/vágáskor).

Jelképek: Minden köténybe varrott címkén feltüntetett jelképek az alábbiak:

EK jelölés:

MSZ EN ISO 11611

2. Osztály A1+A2



Ugyanitt kerül feltüntetésre a védőeszköz cikkszám, származási helye, az EK-típusanúsítvány szerinti kategória jele, a vonatkozó szabvány száma, a védőeszköz típusa, a gyártó neve, a gyártás ideje, a védőeszköz mérete.

Alapanyag, formai kialakítás:

Alapanyag:

Marha hasítékbőr

Méret:

A kötény hossza:

90 cm (56600), 110 cm (56602), 120 cm (56605)

A kötény szélessége:

60 cm (56600), 70 cm (56602), 90 cm (56605)

Tisztítás, karbantartás:

A védőeszköz nem mosható, vegyileg nem tisztítható.

Tárolás:

Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve. Eredeti csomagolásban.

Csomagolás:

Nylon tasakban 5 darabos kiszereelésben, tájékoztatóval ellátva.

Gyűjtőcsomagolás: 25 darab kartonpapír dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat:

- A védőeszköz ismert allergiát okozó anyagot, szerezket nem tartalmaz.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőeszköz biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A sérült vagy hibás védőeszköz használatát haladéktalanul fejezzük be, a sérült védőeszközt feltűnően rongáljuk meg.
- A megfelelő állapotú védőeszköz rendeltetésszerű használata során védelmet biztosít a láng, a kisméretű olvadt fémcsapp, a sugárzó hő és berendezések feszültség alatt lévő részeinek rövid idejű, véletlenszerű megérintése jelentette kockázatokkal szemben. Nem véd azonban nagyobb mennyiségű olvadt fém kifröccsenésével (pl. öntödei műveletek során), sem a kb. 100 V egyenáramú feszültségnél nagyobb vagy a véletlenszerű érintkezésnél hosszabb idejű kapcsolat okozta áramütéssel szemben; ilyen kockázatok esetén további védőeszközök használatára van szükség.
- Mivel technikai okokból az ívhegesztő berendezéseknek nem lehet minden, feszültség alatt lévő részét megvédeni a közvetlen érintéstől, ilyen berendezésekkel való munkánál a kellő odafigyeléssel járunk el.
- A védőeszköz védelmet biztosít a hegesztés és rokon eljárások (pl. minden villamos ívhegesztési eljárás) során keletkező UV sugárzással (UVA, UVB és UVC is) szemben. A használat során azonban ez a védelem, a védőeszköz anyagának elhasználódásával, csökkenhet. Ez különösen igaz lehet bizonyos fajta hegesztési eljárásoknál – pl. inert vagy aktív védőgázos ívhegesztés (MIG/MAG) – ahol az intenzív UV sugárzás, sugárzó hő, valamint nagyobb mennyiségű szikra és olvadt fémcsapp a védelmi szintet nagyon gyorsan leronthatja. A használat során a védőeszközt rendszeresen ellenőrizni kell ebből a szempontból is (egy egyszerű, hetente ismételt módszer a ruhát fény – pl. egy 100 W-os izzó – felé tartani: ha a látható fényt átengedi, akkor az UV sugárzást is át fogja), illetve az UV sugárzásnak kitett dolgozókat erre a tényre figyelmeztetni kell. Arra is figyelmeztetni kell őket, hogy ha leégéshez hasonló tüneteket észlelnek magukon, az az UV sugárzás áthatolását jelenti, ezért az általuk használt védőeszközt javítani vagy cserélni kell, illetve meg kell fontolni a kiegészítő védőeszközök használatát is.
- Az 56600, 56602 és 56605 hegesztőkötények önmagukban csak az általuk fedett területen nyújtanak elegendő védelmet, hegesztési munkákhoz a többi védendő testfelületet védő védőeszközökkel kombinálva használandóak. Bizonyos műveleteknél (pl. fej feletti hegesztés) további kiegészítő védőeszközökre is szükség lehet a megfelelő védelem eléréséhez.
- A kötény méretét (szélességét) úgy kell megválasztani, hogy viselője testét előlről legalább oldalvarrástól-oldalvarrásig eltakarja.
- Romlik a láng okozta kockázat elleni védelmi képesség, ha a hegesztő védőruházata éghető anyagokkal szennyeződik.
- A levegő oxigéntartalmának növekedése jelentősen csökkenti a láng okozta kockázattal szembeni védelmet. Különösen oda kell erre figyelni szűk helyeken végzett munka esetén, ha a levegő oxigénben dúsabbá válhat.
- A védőeszköz villamos szigetelő képessége csökken, ha a ruházat nedvessé válik, elszennyeződik vagy átitatódik izzadsággal.
- Ez a kiegészítő védőruházati termék csak az SDL-20 és SKL-10 hegesztő védőruhák kiegészítéseként, azokkal együtt használva nyújtja a jelzett védelmet.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától, ezért a védőeszköz használhatósági idejét – épségén és sértetlenségén túl – alapvetően a viselés körülményei határozzák meg.
- A 56600, 56602 és 56605 kötényekbe varrott címkén, illetve a védőeszközök csomagolásán a jelképek maradandóan kerültek feltüntetésre. A feltüntetett jelek: vonatkozó szabványszám, EK-jelölés, termikus védelem jelképe, a védőeszköz kategóriája, a forgalmazó neve és címe, a gyártás ideje.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.