

VENICUT 5 4 BL



KÖTÖTT DELTANOCUT®+ KESZTYŰ - DUPLA NITRIL MÁRTOTTSÁG

Cikkszám VECUT54BL



Termékjellemzők

Nagy teljesítményű szál DELTAnocut®+. Dupla nitril mártottság. 13-as számszám.

Alap: DELTAnocut®+ szálak.

Mártottság: 100% nitril.

SZIN

Királykék-Fekete

MÉRET

08, 09, 10, 11

Termékhasználat - Kockázatok



Vágás / Átlyukasztás



Kopás



Építőipar és közmunkák / Építkezés



Belső munkák / Mesterember



Nehézipar



Könnyűipar



Szolgáltatások / Logisztika



Kőolaj / Gáz

Főbb jellemzők – Felhasználói előnyök



Dupla nitril mártottság olajos közegben végzett munkához

Első mártottság sima nitril: áthatolhatatlan olajokkal szemben
Második mártottság nitrilhab: jó tapadás

Nagyfokú mártottság

A kéz nagyon jó védelme
Hosszú élettartamú kesztyű



5-ös szintű vágásbiztonság



D szintű vágásbiztonság

Minősítések - Szabványok



2016/425/EU RENDELET

EN420:2003+A1:2009 Védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények
5: Fogásbiztonság (1-től 5-ig)

EN388:2016 Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (tenyérrésznél elért érték)

4: Kopásállóság (1-től 4-ig)

X: Vágással szembeni ellenállás (1-től 5-ig)

4: Szakítószilárdság (1-től 4-ig)

3: Atszúrás elleni talpvédelem (1-től 4-ig)

D: Éles tárgyakkal való vágással szembeni ellenállás (TDM EN ISO 13997) (A-F).



USA SZABVÁNYOK



ANSI-ISEA 105:2016 A kéz védelme

A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Cikkszámok

Cikkszámok	Vonalkód	SZIN	MÉRET		
VECUT54BL08	3295249211080	Királykék-Fekete	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Királykék-Fekete	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Királykék-Fekete	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Királykék-Fekete	11	60	12