

**TASKI**

## **TASKI Sani Calc**

Vízkőtávolító

### **Leírás:**

A **TASKI Sani Calc** gyors hatású savas tisztítószer saválló felületek időszakos vízkőtelenítésére.

Eltávolítja a vízkőlerakódásokat az úszómedencék, zuhanyzók, fürdők, WC-k saválló felületeiről.

Foszforsavat tartalmaz, ezáltal könnyen feloldja a vízkőlerakódásokat. Korróziós károsodásokat nem okoz, hiszen nem tartalmaz sósavat.

A **Taski Sani Calc** fékezett habzású, kellemes illatú vízkőtávolító, amelyet kiváló vegyi tulajdonságai tesznek hatásossá.

### **Tulajdonságai:**

Úszómedencék, fürdők, zuhanyzók, WC-k, és ezek porcelán-, króm-, krómacél, fajansz-, és kőszelvényeire, - felületeire egyaránt alkalmazható. A termék korróziógátló anyagot tartalmaz, ezáltal nem okoz kárt a porcelán-, üveg-, krómozott- és műanyag szerelvényekben, tartozékokban. Hatásosan és kíméletesen vízkőteleníti a mellékhelyiségeket.

### **Előnyei:**

Foszforsav alapú tisztítószer.

Gyors hatású készítmény. Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a vízkövet.

A fürdőszobai felületek egészén alkalmas a vízkő eltávolítására.

### **Használata:**

Enyhe, közepes vízkőlerakódás esetén:

100ml-1l 10 l oldathoz ( 1-10 %/1:100-1:10)

Erős vízkőlerakódás esetén: növelhető az oldat töménysége 20%ig.

Nagy felületeknél a szükséges hígítású oldatot az elvízkövesedett felületekre kell permetezni. Használjon hordozható permetezőkészüléket és az anyag belélegzését megakadályozó védőmaszkot, légszűrőbetéteket. A lerakódás fokától függően 10-20 percig hagyja az anyag hatását kifejteni. Utána hideg vagy langyos, tiszta vízzel öblítse le.

Kisebb felületek esetén ( tartozékok, mosdók, stb.) használja a TASKI permetezőflakont vagy szivaccsal hordja az anyagot a köves felületre. A szivacsot öblítse ki, hagyjon elegendő időt az oldóhatásra, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületeket.

### **Technikai adatok:**

pH-érték koncentrátum: 0.5-1.0

pH-érték oldat: kb. 2,0 (1%os oldat)

Sűrűség: 1,11 g/ml

# W3b



**Fontos:**

A **TASKI Sani Calc** savakat tartalmaz, emiatt savra érzékeny felületekre, anyagokra (pl. zománc, terrazzó, travertin, márvány és egyéb mészkőfajták) nem használható. Az efféle anyagokra fröccsent, csöppent **TASKI Sani Calc**-ot azonnal mossa és bő vízzel öblítse le. A fehércement fugákat előre itassa át vízzel. Az ilyen burkolatokat csak rövid ideig kezelje a szerrel.

**Óvintézkedések:**

Foszforsavat tartalmaz. Maró hatású. Használjon védőszemüveget és – kesztyűt. Szembe vagy bőrre kerülve azonnal mossa ki bő vízzel, majd forduljon orvoshoz. A szer permetezésekor légzésvédő maszkot kell viselni, a helyiséget alaposan szellőztetni kell. Figyeljen a biztonsági előírásokra.

**Tárolás:**

Óvja a sugárzó napfénytől. Az erős fény színtelenítheti a terméket, de ez nem befolyásolja a hatását.

Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül.

Nem gyúlékony anyag.

**Összetétel:**

foszforsav, nemionos tenzidek, illat- és színezőanyagok

**Környezetvédelmi adatok:**

A termékben lévő tenzidek az EK szabványoknak megfelelően több, mint 90%-ban biológiai úton lebomlanak. Nem tartalmaz APEO, EDTA és formaldehid összetevőket.

A termék minőségét a gyártó szavatolja. A használati útmutató laboratóriumi kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A nem előírás szerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

**Kiszerezés:**

kanna: 5 l

karton: 6X1 l