








A PITOGRAM ÉRTELMEZÉSE

<p>EN 420: 2003</p> 	<p>Általános tulajdonság, követelmény (veszélykategória, méret, jelölés, címkézés, stb.)</p>	<p>EN 374: 2003</p>  <p>A K L</p> <p>≥ 3 (-tól12) Kémiai > 30 perc</p>	<p>Kémiai veszélyek Vegyszer átbocsátással szembeni ellenállás. A 3-jegyű betűkód 3 vegyszer (12 szabványosan meghatározott vegyi anyag listájáról) kódjára utal, amelyekre legalább 30 perc áttörési időt értek el. Besorolás: 1-6 (10-480 perc). A: Metanol K: Nátrium-hidroxid 40% L: Kénsav 96%</p>
<p>EN 388: 2003</p>  <p>A B C D</p>	<p>Gépi veszély A: Kopás ellenállás (0-4) B: Vágás ellenállás (0-5) C: Tépés ellenállás (0-4) D: Lyukasztás ellenállás (0-4)</p>	<p>EN 374: 2003</p> 	<p>Alacsony kémiai ellenállás A vízálló kesztyű piktogramot azoknál a kesztyűknél használják, amelyek nem érik el a legalább 30 perc áttörési időt legalább három, az előre meghatározott 12-es listán szereplő vegyi anyaggal szemben, de megfelelnek az áthatolási eszten.</p>
<p>EN 407: 2004</p>  <p>A B C D E F</p>	<p>Hoveszély (Meleg/Tűz) A: Gyulladás (0-4) B: Érintkezési hő (0-4) C: Hőáramlás (0-4) D: Hőszugárzás (0-4) E: Olvadt fémadarabok (0-4) F: Olvadt anyagok kilövellése (0-4)</p>	<p>EN 374: 2003</p> 	<p>Mikroorganizmus veszélyek Áthatolás: levegő- és/vagy vízvívágás vizsgálat és ellenőrzés az Elfogadható Minőségi Szintnek (AQL) megfelelően. Besorolás 3 - AQL <0,65 / G1</p>
<p>EN 511: 2006</p>  <p>A B C</p>	<p>Hidegveszély A: Hidegáramlás (0-4) B: Érintkezési hideg (0-4) C: Vízhatlanság (0-1)</p>		

C. HASZNÁLAT

A védőkesztyű kizárólag a terméken feltüntetett piktogramok szerint használható. Kérjük, ügyeljen rá, hogy vegyszerek használata esetén mindig megfelelő vegyi piktogrammal ellátott, az adott vegyi anyag kezelésére alkalmas védőkesztyűt viseljen. **A vegyi védelemmel kapcsolatos további információk a www.atg-glovesolutions.com honlapon található.**Jelen tájékoztatás nem tükrözi a munkahelyen megvalósuló védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti eltéréseket. A vegyszereknek való ellenállást laboratóriumi körülmények között, kizárólag a tenyérrel vett minták alapján értékeltük, s az eredmények kizárólag a vizsgált vegyi anyagokra vonatkoznak. Keverékek használata esetén az eredmények eltérők lehetnek. Javasoljuk annak ellenőrzését, hogy a kesztyű alkalmas-e a szándékolt felhasználásra, mivel a munkahelyi körülményei eltérhetnek a típusesetek körülményeitől – például a hőmérséklettől, a dörzshatástól és a kémiai bomlástól függően. A védőkesztyű a fogazott szélű, illetve egyéb pengékkel, valamint a nyílt lánggal szemben nem nyújt védelmet! Magas hőhatással járó felhasználás esetén EN 407 szabványnak megfelelő, a vonatkozó előírások szerint vizsgált védőkesztyűt viseljen. Ne viselje a védőkesztyűt, ha fennáll a veszélye, hogy az becsípődik mozgó gépek, illetve azok alkatrészei közé! Mielőtt használná a kesztyűt, győződjön meg annak teljességéről, hibátlanságáról. Ne használjon semmiképpen hibás, koszos vagy akár belsőlegesen is szennyezett kesztyűt, mely a bőr irritálásához és/vagy bőrgyulladásához vezethet. Ebben az esetben forduljon rögtön a üzemorvoshoz. Használat után ajánlott a kesztyű teljes kitisztítása egy eldobásra váró rongy segítségével. Ha újból fel akarja használni a kesztyűt, akkor úgy helyezze el, hogy a belső bélés könnyen meg tudjon száradni.

D. OSSZETÉTEL/ ALERGIÁK

Egyes kesztyűk olyan összetételű anyagokat tartalmazhatnak, mely allergiát okozhat azon személyek számára, akik érzékenyek ezekre az anyagokra, s melyek érintésre ingerelhetik a bőrt és allergiás reakciókat válthat ki. Ennek jelenlétében rögtön forduljon az üzemorvoshoz vagy bőrgyógyászhoz.
FIGYELEM – EZ A TERMÉK GUMITEJETTARTALMAZHAT, MELY ALERGIÁS REAKCIÓT VÁLTHAT KI; TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A ATG@TECHNIKAI IRODÁJÁHOZ.

E. KARBANTARTÁS

Eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolja Ózontól, hőforrástól és élő tűztől tartsa távol. A terméknek nincs lejáratí ideje, de ajánlott a vásárlástól számított 3 éven belül felhasználni. A kesztyű normális mosóporral, 40° fokos vízben mosógépben maximum háromszor mosható. Mosás után valószínű, hogy a termék veszít eredeti jellegzetességéből. A ATG® nem vállal felelősséget a kesztyű mosás utáni felhasználására (még akkor is, ha ez az előírásoknak megfelelően történik), ha annak szintje ne mérí el a pitogramban jelzettekét. A kesztyű veszélyes vagy mérgező anyagokkal lehet megfertőzve. Kérjük, hogy a helyi szokásoknak, szabályoknak megfelelően járjanak el ezek megsemmisítésének érdekében, általában hulladékgyűjtő vagy égető helyre való elszállításal. A kesztyűvel kapcsolatban további információkért, annak helyes használatával kapcsolatban vagy annak jellegzetességére való tekintettel valamint egy CE azonosítóról ellátott másolat kiadásának érdekében forduljon a ATG® irodáihoz (info@atg-glovesolutions.com vagy faxon +94-11-225.38.87) vagy a kesztyű hazai viszonteladójához.

F. ZÁRUKA / OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

ATG® általános technikai szabályainak megfelelően a cég garantálja eme termék törvény szerinti érvényességét, mely a jóváhagyott viszonteladónak való átadás napjától van érvényben. Kivételt képez, ha a jelen garancia egy másik garancia helyett van érvényben – még akkor is, ha az egy speciális okból kifolyólag kiállított garancia lenne –, s ekkor a ATG® felelőssége csak a termék vételárának megtérítésére szűkül. A vevők és felhasználók el kell, hogy fogadják a garancia eme korlátozását, mely sem szóbeli sem írásbeli megállapodással nem helyettesíthető.