

TÁJÉKOZTATÓ

a HJTG-0004-1 és a HJTG-0004-2 cikkszámú védőkesztyűk rendeltetésszerű használatához

<u>Minősítető (forgalmazó)</u>	Molnár és Társa Kesztyűkötő és Kereskedelmi Kft.
<u>neve:</u>	
<u>Címe:</u>	5100 Jászberény, Nagykátai út 27.
<u>A védőeszköz</u>	Ötujjas, elektrosztatikus tulajdonsággal rendelkező védőkesztyű
<u>megnevezése:</u>	mechanikai veszélyek ellen
<u>Cikkszám:</u>	HJTG-0004-1 és HJTG-0004-2
<u>EK-típustanúsítvány</u>	520-K/2011
<u>száma:</u>	

Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató, vágó és szakító mechanikai hatások ellen.

Védelmi fokozat:

A védőkesztyű kategóriája a kiadott EK típustanúsítvány szerint: 2.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN 388:2003

Mechanikai védelmi szint: 2 1 2 X, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
kopás	2	1600 c
késvágás	1	1,4
továbbszakítás	2	40 N
átlyukasztás	X	-

MSZ EN 1149-1:2006

Fajlagos felületi ellenállás:

	<i>Mért érték</i>
tenyérrészen	$5,1 \times 10^7 \Omega$
kézháton	$5,1 \times 10^7 \Omega$

Jelképek: Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 12 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai vizsgálati jel:



EK-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a védőkesztyű cikkszama, származási helye, az EK-típustanúsítvány szerinti kategória jele, a vonatkozó további szabványok száma, a gyártó neve, a gyártás ideje, a kesztyű mérete.

Alapanyag és formai kialakítás:

Alapanyag: Carbon tartalmú Nylon fonalból kötött védőkesztyű
mandzsetta gumifonallal
Körkötőgépen készült kesztyű.
Poliuretán bevonattal, mártott kivitelben.

Tisztítás, karbantartás: Maximum 40 °C-os vízben mosószerrel, kézzel mosható, öblítés után kiterítve szárítható.

Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

Csomagolás: Nylon tasakban 12 páras kiszerelésben, tájékoztatóval ellátva.
Gyűjtőcsomagolás: 250 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat:

- A védőkesztyűk ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaznak.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatétól.
- A HJTG-0004-1 és a HJTG-0004-2 védőkesztyűk csomagolásán a jelképek maradandóan kerültek feltüntetésre. A feltüntetett jelek: vonatkozó szabványszámok, EK-jelölés, mechanikai védelmi szint (212X) a megfelelő jelképpel, a védőkesztyű kategóriája, a forgalmazó neve és címe, a gyártás ideje.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.