

Powerfix

Erőteljes, savas alaptisztító

Tulajdonságok

Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító. Eltávolítja a mésztartalmú lerakódásokat és rozsdát a belső és külső falakon, padló- és egyéb felületeken. Ha savra érzékeny felületen alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a felületen. Rövid idő alatt felhabosodik, ami arra utal, hogy a tisztítószer aktívan oldja a meszet. Alaposan, anyagkímélően tisztít, kellemes illatú.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok < 5%, szerves és szervetlen savak, korróziógátló anyagok, illatanyagok, színezőanyagok (Methylpropanal, Citronellol, Amyl cinnamal).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1

Felhasználási terület

Felhasználható minden sav- és vízálló felületen és használati tárgyon, uszodákban, szaniter- és mosóhelyiségekben, mint pl. kerámia fali- és padlócsempén vagy burkolaton ill. WC-csészén. Alkalmos továbbá kőburkolatok, klinker, gránátkő és kvarcit lesavazására. A savérzékeny felületeket, különösen a fémfelületeket, mint pl. nemes acél, alumínium, stb. a szertől, annak oldatától ill. kipárolgásaitól védeni kell.

Nem alkalmas krómozott vagy nem krómozott réz felületekre, zománczott felületre, WC-ülőke-/ fedővel, műanyag válaszfalakra, savérzékeny természetes- és műköre.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen, hogy miként reagál arra. A tisztítóoldatot ne hagyjuk beszáradni. Azokban a termekben/szobákban, amelyekben használtuk a szert, a takarítás alatt és után is szellőztetni kell.

Alaptisztítás / lesavazás:


A szennyeződés mértékétől függően 2-4 liter 8 liter hideg vízhez. Extrém lerakódások esetén higítatlanul pontról pontra használjuk.

A tisztítandó felületet elsőként tiszta vízzel nedvesítsük be. A Powerfix oldatot terítsük szét a padlóburkolaton, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után tiszta vízzel alaposan öblítsük le.

Habtsztítás:

A habpisztoly adagolótartályát higítatlan Powerfix-szel töltsük fel. A szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig. Habosítsuk be a felületet. Kb. 10 percig hagyjuk fenn, majd bő vízzel mossuk le.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Szaniter tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás/lesavazás: 100 ml

Habtsztítás: 50 ml

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);
H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Tridecet 5-12 (INCI).
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 40 05 10

