

Thermodur

Fém-diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal, kitűnő önfényező és filmképző tulajdonsággal. A Thermodur egy kiváló minőségű alapapoló, különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Ellenáll a fertőtlenítő szereknek.

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viasz, vízbázisú oldószerek, hálós-gyanták, lágyítók.

pH-érték (koncentrátumban): 8,5

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmazható vízálló, alaptisztított padlóburkolatokon, mint PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkö stb. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Sikeres alaptisztítás és száradás után a terméket hígítás nélkül pl. egy laposmopp segítségével vékonyan vigyük fel a felületre. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába, a kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 2-3 réteg felvitele 30 percenkénti ismétléssel.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2x5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 20 02 05

Fagytól védve tartandó!

