



EN 420:2003

4666-67

Réf. Ref. Art.Nr. Označení, **Cikkszám,**

Tailles, Sizes, Tallas, Größen,
Velikost, **Méret,**

35 cm (4666), 45 cm (4667)

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Az egységcsomag megbontása esetén kérjük ezen tájékoztató sokszorosítását és minden egyes védőeszközhöz való csatolását

 EN 388:2003 1 3 4 3 a b c d <small>(0-4) (0-5) (0-4) (0-4)</small>	 EN 407:2004 x 1 x x x x a b c d e f <small>(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)</small>		
--	--	--	--

- Organisme habilité, Notified body, Organismo habilitado, Zulassungsinstitut, **Tanúsító szervezet :**

SGS – Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
notifikációs szám: 0120

Fabricant, producer, gyártó, výrobca:

EURO PROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL – Franciaország

Vente exclusive aux distributeurs

NOTICE D'INFORMATION

Marquage CE : Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme habilité (*ci-dessus) sur la base des Normes Européennes. Le marquage CE apposé sur ces gants signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne N° 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle.

Ne pas utiliser pour la manipulation :

-de produits liquides ou chimiques.

Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés.

Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

GANTS DE PROTECTION MECANIQUE RENFORCEE D'USAGE GENERAL

Innocuité – Confort – Dextérité – Niveau : 4

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les risques comme l'indique les pictogrammes ci-dessus. Ces pictogrammes sont suivis des niveaux de protection contre les types de risques couverts. Ces niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant.

Résistances à :

EN 388 : a = abrasion, b = tranchage, c = déchirure, d = perforation

TÁJÉKOZTATÓ

CE jelölés

A terméket egy arra feljogosított, notifikációs számmal rendelkező szervezet vetette kémiai és fizikai vizsgálat alá az Európai Szabványok alapján. A kesztyűn található CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK sz. irányelv (18/2008 XII.3 SZMM rendelet) alapvető követelményeinek.

Nem használható:

100 °C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak esetén

Folyékony vagy kémiai anyagok kezeléséhez.

Nem tisztítható!

Tárolás eredeti csomagolásban, száraz, hűvös és szellős helyen.

Nem tisztítható. Nem tartalmaz közismerten allergiát okozó anyagot. Használhatósági ideje a munkavégzés körülményeitől, veszélyeitől függ.

Alapanyag: Kevlar alapanyag

Figyelem! A kesztyűt mozgó gép mellett ne használják!

Kérjük, olvassa el a mellékelt vásárlói tájékoztatót !



Hőálló és mechanikai védőkesztyű általános használatra

A termék azokkal a védelmi képességekkel rendelkezik, melyeket a kesztyűn és a tájékoztatóban látható pictogramok jelölnek. Ezen pictogramok mellett vagy alatt látható számok az adott ártalom elleni védelmi szintet mutatják meg és a kesztyű az ennek megfelelő kockázatok ellen véd.. Ez a védelmi képesség és a védelmi szint természetesen csak a kesztyű tenyerére vonatkozik.

EN 388: a= Kopásállóság,

b= Vágással szembeni ellenállás,

c= Szakító erővel szembeni ellenállás,

d= Szúrással szembeni ellenállás

EN 407: a= Égés elleni védelem (Égési viselkedés),

b= Kontakt hő elleni védelem,

c= Átadott hő elleni védelem,

d= Sugárzó hő elleni védelem,

e= Olvadt fém kismértékű fröccsenése elleni védelem,

f= Nagy mennyiségű olvadt fémmel szembeni védelem