

Suma Combi+ LA6

Öblítőszer is tartalmazó folyékony gépi mosogatószer

Termékleírás

A **Suma Combi+ LA6** koncentrált folyékony gépi mosogatószer és öblítőszer innovatív kombinációja. Úgy lett kifejlesztve, hogy 12°dH, 21°FH, vagy 215 ppm-es vízkeménységi körülmények mellett is képes eltávolítani a szennyeződések és optimális száradási eredményt biztosít.

Legfontosabb tulajdonságok

A **Suma Combi+ LA6** egy magas teljesítményű, lúgos kémhatású mosogatószer, mely öblítőszer is tartalmaz, ezáltal egytartályos és előöltőtős mosogatógépek széles körében alkalmazható. (Több tartályos, vagy szállítószalagos mosogatógépekhez nem megfelelő.) Maró lúgos tisztítószer és a foltmentes tisztítást és száradást biztosító szerek keveréke, mely biztosítja a szennyeződések maradéktalan eltávolítását. Magas teljesítményű vízkőoldó tartalma megelőzi a vízkövesedést akár 12°dH, 21°FH, vagy 215 ppm keménységű víz esetén is. Az egyedi, innovatív módon a mosogatószerhez adott öblítőszer megváltoztatja a mosogatóvíz tulajdonságait, így nincs szükség külön öblítőszerre.

Előnyök


- Az innovatív technológiának köszönhetően mosogatószer és öblítőszer egy termékben
- Biztosítja a gyors száradást
- A rászáradt ételmaradékokat és a zsírt is eltávolítja
- Magas koncentrációjának köszönhetően használata gazdaságos
- Megelőzi a mosogatógép vízkövesedését akár 12°dH, 21°FH, vagy 215 ppm-es vízkeménység esetén is
- Csík- és foltmentes tisztaságot biztosít
- Klórmentes
- Foszfátmentes

Használati útmutató

A **Suma Combi+ LA6**-ot a Diversey automata adagolórendszereivel ajánlott használni, azonban beépített adagolópumpával is adagolható. A tökéletes mosogatási eredmények akár 12°dH, 21°FH, vagy 215 ppm-es vízkeménység esetén is biztosítottak, 1 - 4 ml/liter adagolás mellett, a helyi viszonyoktól függően. 2 ml/literes hígításnál a mosogatószer megakadályozza a vízkőlerakódást 205 ppm CaCO₃ tartalom esetén is.

A termék nem alkalmazható olyan gépekben, melyekben a közelmúltban savas öblítőszerrel használtak vízkőoldásra, vagy ahol a mosogatószer aránya az öblítőszerhez képest 2:1 alatt van. Első használat előtt alaposan öblítse át tiszta vízzel az adagolórendszer pumpáját és a csöveket, majd ürítse ki őket, hogy elkerülje a különböző termékek keveredése által okozott esetleges kristályosodást.

LA6



Suma Combi+ LA6

Technikai adatok

Megjelenés:	tiszta, sárga színű folyadék
pH (1%-os oldat):	12.2
Relatív sűrűség (Kg/L):	1.28

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolási útmutató

Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló Biztonsági Adatlapon talál.

Tárolja az eredeti csomagolásban, ne tegye ki extrém hőmérsékletnek.

Termékkompatibilitás

Az előírt adagolás és körülmények mellett a **Suma Combi+ LA6** minden a konyhákban általában előforduló eszköz tisztítására használható.

Ne alkalmazza lúgérzékeny anyagú eszközök, például réz, sárgaréz, alumínium, vagy gumi felületű tárgyak mosogatására.