

ELEKTROMOS SZIGETELŐ VÉDŐKESZTYŰ



TECHNIKAI ADATLAP



A TERMÉK MŰSZAKI INFORMÁCIÓI

- Mézszínű természetes latex alapanyag
- Szárhossz: 330 mm - 360 mm, vastagság: 0,5 mm - 3,6 mm

Típusai:

Megjelölés	Kód	AC szilárdsági vizsgálat	Használati feszültség	Kategória	Vastagság (mm)	Méret
8024-27	GLE36-00	2 500 V	500 V	AZC	0,5	8, 9, 10, 11
8054-57	GLE36-0	5 000 V	1000 V	AZC	1,0	8, 9, 10, 11
8108-11	GLE36-1	10 000 V	7500 V	AZC	1,5	8, 9, 10, 11
8208-11	GLE36-2	20 000 V	17 000 V	RC	2,3	8, 9, 10, 11
8308-11	GLE36-3	30 000 V	26 500 V	RC	2,9	8, 9, 10, 11
8408-11	GLE41-4	40 000 V	36 000 V	RC	3,6	8, 9, 10, 11

Kategóriák: A – Savakkal szembeni elleállás
H – Olajjal szembeni ellenállás
Z – Ózon hatásával szembeni ellenállás
R – A+H+Z kategóriák együttes képessége
C – Nagyon alacsony hőmérséklet (-40°C)

Szakítási ellenállás: 16 Mpa

Szúrással szembeni ellenállás: 18 N/mm

Szakadási nyúlás: 600%, visszamaradó indukció a nyúlásnál: 15%

FIGYELMEZTETÉSEK

- Élettartam: 18 hónap 0 és 00 osztály, és 24 hónap a többi osztály esetében
- Ne érintkezzen tömény kivonatokkal, olajokkal, zsírokkal, savakkal és egyéb maró anyagokkal
- Ne használja nedves környezetben

CSOMAGOLÁS

- Páranként külön csomagolva

- 10 pár egy kartonban

MEGFELELŐSÉG

A védőeszközök megfelelnek a 18/2008 (XII.3.) SZMM rendelet és a honosított MSZ EN 60903 szabvány követelményeinek.

