

PW43 - Komfort fültek

Választék: Fülvédők

Választék: Hallásvédelem választék

Anyagok: ABS, Polisztrén

Külső karton: 40

Termék információk

Rugalmas, strapabíró ABS fültek, párnázott fejpánttal az extra komfortért. Ultrakönnyű kivitel, párnázott belsővel, állítható bőséggel és boltozati magassággal.

Fülvédők

A PW hallásvédelmi választék különböző csillapítási értékkel rendelkező védőeszközöket kínál, melyek közül könnyen kiválasztható az adott munkahely számára ideális megoldás. Keresse új, színekódolt megoldásainkat.

Hallásvédelem választék

Hallássérülés léphet fel, amennyiben veszélyes munkakörnyezetben nem használjuk a megfelelő védőeszközöket.

Szabványok

EN 352-1 (SNR 32dB)

ANSI S3.19 (26dB)



Jellemzők

- CE-CAT III
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz

Színek

	Választék
Fekete	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW43 - Komfort fültok

Vámtarifa szám: 6506101000

Minősítő intézet

Michael & Associates, Inc. (A minősítő intézet száma.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Minősítés száma: Q1264A

Inspec (A minősítő intézet száma.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Minősítés száma: PPE 18161204

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Cikk	Szín	Hossz	Szélesség	Magasság	Súly(Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Fekete	66.0	46.0	56.0	0.2400	0.1700	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

PW43										
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR