

Vinox-eco

Mész- és zsíreltávolító

Tulajdonságok

Gyorsan ható, felhasználásra kész mész- és zsíroló ökológiai savbázissal. A Vinox-eco környezetkímélő összetevői intenzíven eltávolítják a vízkőlerakódásokat és kitűnően oldják az olajos és zsíros szennyeződések is. Mivel színező- és illatanyagmentes, kiválóan alkalmazható nagykonyhákban és élelmiszeripari üzemekben. Ha savra érzékeny felületen alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a felületen.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5 - 15%, szerves savak, korróziógátló anyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1,5

Felhasználási terület

Felhasználható nagykonyhák és élelmiszeripari üzemek sav- és vízálló felületein, mint pl.: kerámia fal- és padlócsempék, biztonsági csempék, munkafelületek és rozsdamentes nemesfémek. Eltávolítja továbbá a víz- és saválló padlóburkolatok mézskómaradarányait.

Felhasználás

Az első használat előtt egy nem látható területen ellenőrizze az anyag ellenálló képességét. A határos, nem saválló felületeket védeni kell, adott esetben a szer felhasználása előtt takarjuk le.

Alaptisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 1 litert adjunk 2-8 liter hideg vízhez. A tisztítandó felületet takarítás előtt nedvesítsük be. Az oldatot terítsük szét a felületen, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után szivassuk fel és tiszta vízzel alaposan mossuk át a felületet.

Felülettisztítás:


A szennyeződés mértékétől függően 0,5 litert adjunk 5-8 liter hideg vízhez. A felületet az oldattal szivacs, kendő vagy moppuzat segítségével nedvesítsük be, majd tiszta vízzel öblítsük le ill. töröljük át. A Vinox-eco habágyúval vagy Arcantec-el is használható. A felületeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a tisztítás után csapvízzel (8 liter / m²) le kell öblíteni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Egyéb utasítás

A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg és védi a természetet. További információ az EU ökocímke-honlapján található: www.ecolabel.eu. A tenzidiek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A csomagolás újrahasznosítható.



Konyha- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás: 75 - 150 ml

Felülettisztítás: 5 ml

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Methanesulfonic Acid (INCI).

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6 x 1 literes flakon kartonban
10 literes kanna

Cikkszám: j 55 14 01
Cikkszám: j 55 14 10

