



Suma[®] Calc

Folyékony vízkőoldószer koncentrátum időszakos használatra

Termékleírás

A Suma Calc D5 egy savas összetételű koncentrált vízkőoldószer, mely hatékonyan használható mosogatógépek, valamint konyhai eszközök és berendezések vízkőtelenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok

Suma Calc D5 egyedi összetételének köszönhetően hatékonyan feloldja a vízkövet a mosogatógépek, merülőforralók, melegen tartó edények, gőzölők, tea- és kávéfőzők stb. felületeiről. Szervetlen sav- és nemionos felületaktív anyag tartalmának köszönhetően minden felülettípuson használható.

Előnyök

- Erősen koncentrált összetételének köszönhetően gazdaságosan használható
- Hatékonyan eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel óvja a berendezéseket és javítja a higiéniai biztonságot.
- Koncentrált formulájának köszönhetően kitűnő oldatköltséggel rendelkezik
- Az oxid-réteg eltávolításával a kopott fémfelületeket is csillogóvá varázsolja

Használati útmutató


Áztatásos vízkőoldás:

1. A vízkövesedés mértékének függvényében készítsen oldatot 50 – 100 ml Suma Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (5 – 20 %)
2. Merítse az eszközöket az oldatba, vagy töltsse fel őket vele, míg a vízkő fel nem oldódik
3. Makacs lerakódások esetén dörzsölje át a felületet
4. Alaposan öblítse le tiszta vízzel az eszközöket, majd hagyja megszáradni

Szóróflakonos tisztítás:

1. Készítsen oldatot 100 ml Suma Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (20 %).
2. Vigye fel a felületre szóróflakon segítségével, hagyja hatni legalább 30 percig, majd törölje át egy kefe segítségével.
3. Alaposan öblítse le tiszta vízzel a felületet, majd hagyja megszáradni.

D5



© A.I.S.E.



Suma[®] Calc D5

Folyékony vízkőoldószer koncentrátum időszakos használatra

Mosogatógépek vízkőtelenítése:

1. Kapcsolja ki a mosogatógép adagolóberendezését.
2. Töltse fel a mosogatógépet tiszta vízzel.
3. Adjon megfelelő mennyiségű Suma Calc D5-öt a vízhez, hogy 5 – 10 %-os oldat készüljön (50 – 100 ml/l).
4. Keringtesse az oldatot 10 – 15 percig.
5. Eressze le az oldatot, majd nézze meg, sikeres volt-e a vízkőtelenítés.
6. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.
7. Eressze le az oldatot és alaposan öblítse át a gépet.
8. A mosogatógép ajtajának nyitva tartásával hagyja a felületet megszáradni.
9. Kapcsolja vissza a mosogatógép adagolóberendezését.

vagy

A kiürített gépben permetezze be a vízkövesedett részeket a tömény tisztítószerrel, hagyja hatni néhány percig. Töltse fel és járassa a gépet kb. 10 percig, majd eressze le az oldatot.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék
pH (töményn): ≤ 2
Relatív sűrűség (20 °C): 1,29 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiserelések

Termék	Cikkszám	Kiserelés
Suma Calc D5	100834193	6 x 2 L
Suma Calc D5	G11954	2 x 5 L
Suma Calc D5	7508260	20 L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.